

Iron Eko 15 granulu katls



Ražot?js: Klimosz

Produkta kods: 0008

Pieejam?ba: Ražot?ja noliktav?

Svars: 295.00kg

Izm?ri: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Cena ar PVN 21%: 2,663.15?€

Bez PVN: 2,200.95?€

apraksts

Apkures katls ar ?oti labu kvalit?tes un cenas attiec?bu - katls tiek izgatavots no augstas kvalit?tes t?rauda ar iekš?jo siltummaini no 5 mm biezās met?la loksnes. Vulk?na tipa ?uguna deglis gadiem pier?d?jis savu efektivit?ti, tam ir vienk?rša un droša konstrukcija. Tas ir paredz?ts gan koka, gan og?u granul?m. Deglis ir daudzpus?gs – tas ?oti labi sadedzina ar? pat sliktas kvalit?tes neklasific?tas granulas. T?d?j?di J?s varat jebkur? laik? viegli nomain?s kurin?m? veidu. Turkl?t tam ir p?rbaud?ts drošums un augst?k?s kvalit?tes zobratu motors (ražots uz??mum? ar labu reput?ciju) ar aizsardz?bu pret blo??šanos. Iesp?ja main?t degli vai kurin?m? uzglab?šanas pusi: piem?ram, varat main?t vulk?na tipa degli pret granulu degli – t?d?j?di J?s n?kotn? vienm?r var?siet main?t galveno kurin?m? veidu, piem?ram, no og?u granul?m, neieg?d?joties jaunu apkures katlu. J?s varat main?t ar? kurin?m? uzglab?šanas pusi - lai nodrošin?tu, ka katls iedar?ies jebkur? katlu telp?. Ar vienu kurin?m? iel?di iesp?jams kurin?t pat divas ned??as! (attiecas uz papildu tvertnei ar tilpumu 320 l). Standarta apkures katla kurin?m? tvertnes ietilp?ba ir 190 l. Uzticam?ba un droš?ba: katlam ir vair?kas savstarp?ji neatkar?gas termisk?s aizsardz?bas sist?mas - katla temperat?ras sensors, padeves caurules temperat?ras sensors (gad?jum?, ja aizdegas padeves caurule, kurin?mais tiek izstumts ?r? un tiek izsl?gts ventilators), katlam ir ar? droš?bas risin?jums, kas nepat?r? elektr?bu, saukts par "ugunsdz?s?ju" - av?rijas situ?cij? neliela ?dens tvertne appl?dina kurin?m? tvertni, t? nodz?šot uguni.

Produkta galerija



IRON EKO 15	
Primārāis kurināmā: ogļu granulas	15 kW
Sekundārāis kurināmā: granulas	12 kW
Efektivitāte	82,7 - 85,5 %
Jaudas diapazons	4,5 - 15 kW
Dūmgāzu temperatūra	100 - 140 °C
Ūdens tilpums	45 dm ³
Dūmgāzu izplūdes caurules diametrs	140 mm
Izvēljamā dūmvada velkme	20 + 30 Pa
Maks. ūdens darba spiediens	1,9 bāri
Iespēja uzstādīt siltu kontūru	
Savienojuma diametrs:	1 1/4"
Svars	295 kg
Dūmgāzu izplūdes caurules platums	1100 x 1054 x 680 x 920 mm
Energoefektivitātes klase	C
STANDARTA APRĪKOJUMĀ: kurināmā uzglabāšanas tvertne	190 l
OPCIJA: kurināmā uzglabāšanas tvertne	320 l
STANDARTA APRĪKOJUMĀ: kontrolierīce	
OPCIJA: kontrolierīce	